

BOTAMENT® P 600

Silikon-Primer

BOTAMENT® P 600 ist eine Kunstharzgrundierung zur Vorbehandlung von Untergründen vor dem Auftrag der BOTAMENT®-Silikone CF 600, SF 300 und S 5 SUPAX.

Eigenschaften

- ❖ Zur Erhöhung der Flankenhaftung
- ❖ Für Dauernassbereiche
- ❖ Für innen und außen
- ❖ Schnell trocknend
- ❖ Gebrauchsfertig

Anwendungsbereiche

- Grundierung von Fugenflanken von
- ❖ keramischen Fliesen und Platten
 - ❖ Edelstahl, eloxiertem Aluminium und Kupfer
 - ❖ vielen Hartkunststoffen
 - ❖ mineralischen Untergründen

und vielen anderen vergleichbaren Materialien.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von trennend wirkenden Substanzen

Verarbeitung

- ❖ Fugenränder sorgfältig abkleben
- ❖ BOTAMENT® P 600 mit einem Pinsel vollflächig auf die Fugenflanken auftragen und ablüften lassen

Wichtige Hinweise

Zur Überprüfung der Verträglichkeit mit dem jeweiligen Untergrund empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

BOTAMENT® P 600 ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Technische Daten

Materialbasis	1K- Acrylat-Silikon-Copolymerisat, lösungsmittelhaltig
Farbton	transparent
Lieferform	250 ml-Aluminiumflasche (4 Stk./ Karton)
Lagerfähigkeit	kühl, trocken und frostfrei mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	~ 0,9 kg/ dm ³
Verbrauch	~ 80- 200 ml/ m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrunds)
Ablüfzeit	≥ 60 Minuten
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 8 °C bis + 30 °C
Reinigungsmittel	PU-Verdünnung

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Ablüfzeit.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1602. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D- 46238 Bottrop