

BotaGreen Flexkleber

Flexkleber C2 TE und C2 TE S1

Grüne Baustoffe
für echte Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

NEU! BotaGreen Flexkleber C2 TE S1

BotaGreen Flexkleber S1 ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel-Technologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen Flexkleber S1 besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Klimafreundlich
- Flexibel und hoch standfest - S1 nach EN 12004
- Besonders gut für Großformate
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit



NEU!




GRÜNE BAUSTOFFE
FÜR DEN PROFI

BotaGreen Flexkleber C2 TE

BotaGreen Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemittel-Technologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Klimafreundlich
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit



* Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels wird bei der Zementherstellung ca. 30 % CO₂ eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

Technische Daten: BotaGreen Flexkleber C2 TE + C2 TE S1

Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Lieferform	25 kg- Sack
Anmischverhältnis	~ 8 l Wasser/ 25 kg S1 : ~ 7 l Wasser/ 25 kg
Verarbeitungszeit	~ 3 Stunden
Kleberbettdicke	bis 10 mm
begehrbar / verfugbar	nach ~ 24 Stunden
Verbrauch 6 mm- Zahnung 8 mm- Zahnung 10 mm- Zahnung	~ 2,4 kg/m ² ~ 3,2 kg/m ² ~ 3,8 kg/m ²
Anwendungsbereiche	Verklebung von - Steinzeug und Feinsteinzeug - Steingut - Spaltplatten - Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen - Handformfliesen - Klein- und Mittelmosaik
Geeignete Untergründe	- Gips-, Kalk- und Zementputze - Zement- und Calciumsulfatestriche - Beton, Leichtbeton und Porenbeton - alte Fliesenbeläge - Botament BP Bauplatten - Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten

UNTERGRUND	EINSATZBEREICH	PRODUKT
Gips-, Kalk- und Zementputze	Grundierung	D11 Tiefengrund
Zement- und Calciumsulfatestriche		
Beton, Leichtbeton und Porenbeton		
Gipsdielen, Gipsplatten und Gipsfaserplatten		
alte Fliesenbeläge	Grundierung	D1 Speed Haftgrund
Botament BP Bauplatten	Grundierung	nicht erforderlich
Untergrundaussgleich	Standfeste Spachtelmasse	M200 Multimörtel
	Selbstverlaufende Spachtelmasse	M50 Classic
Nass- und Dauernassbereich (wie z.B. bodengleiche Duschen und Badewannen)	Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten	wahlweise: MULTIPROOF oder AE-Abdichtungs- und Entkopplungsbahn + SB78 Systemdichtband und Zubehör
Steingut und keramisches Mosaik	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine
Feinsteinzeug und Steinzeug	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine Speed
verfärbungsunempfindliche Natursteine	Fugenmörtel	MULTIFUGE Fine Speed
Keramische Fliesen, Platten und Mosaik	Silikon	S5 Supax
Natursteine	Silikon	S3 Supax

Weitere Untergründe und Komponenten, sowie die technischen Daten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte dem aktuellen technischen Merkblatt unter www.botament.com.



BotaGreen Flexkleber S1:
der grüne Profi für Großformate



Zur Verlegung großformatiger Fliesen empfehlen wir zwecks nahezu hohlraumfreier Verlegung die Verarbeitung im kombinierten Verfahren.



Perfekt geeignet zur Verlegung von Klein- und Mittelmosaik.

BotaGreen

Die ökologische Marke von **Botament**
Gründungsmitglied

Unter dem Dach der neuen Marke BotaGreen vereint Botament neue innovative Produkte, die besonders emissionsarm und umweltschonend sind.

BotaGreen, um die wertvollen Ressourcen unserer Umwelt zu schonen.

Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Baubjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4

A-2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

