

Das BD Butyldichtband ist ein oberseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibel
- Hoch reißfest
- Selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen
- als Anschlussband für mäßig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie häusliche Badezimmer oder Balkone und Terrassen
- als An- und Abschlussband in Verbindung mit der KSK Bitumen-Selbstklebebahn

Außerdem eignet sich das BD Butyldichtband zum Überkleben von Fugen vor dem Einbau von Nivellier- oder Vergussmassen, so dass das Hinterlaufen der Bauteile verhindert und damit die Entstehung von Schallbrücken vermieden werden kann.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- trocken, sauber und frostfrei
- tragfähig
- frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten und losen Teilen

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Schutzfolie abziehen und das BD Butyldichtband ohne Vorspannung mit kräftigem Druck vollflächig auf den Untergrund kleben
- anschließend das BD Butyldichtband mit der Verbundabdichtung überarbeiten

Bei der Verwendung von Flüssigabdichtungen ist das BD Butyldichtband grundsätzlich vor dem Aufbringen des Verbundabdichtungssystems aufzukleben und anschließend sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Abdichtungslage zu überarbeiten.

WICHTIGE HINWEISE

Das BD Butyldichtband ist in Verbindung mit RA170 Reaktionsharzabdichtung 2K bauaufsichtlich geprüft.

Das Produkt ist für den Einsatz im Druckwasser- und Dauerunterwasserbereich nicht geeignet.

Vor der Anwendung ist auf dem dafür vorgesehenen Untergrund eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BD Butyldichtband ist vor UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen zu schützen.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Stärke	mm	~ 0,85	
Breite	mm	100	
Gewicht	g/m	~ 72	
Temperaturbeständigkeit	°C	≤ 60	
Basis	Butylkautschuk auf Polypropylenvlies		
Farbton	hellgrau		
Lieferform	10 m- Rolle (2 Stück im Karton)		
Lagerung	Kühl und trocken lagern!		

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Landesgesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2500025027]