

SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB20 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

## EIGENSCHAFTEN

- Hoch elastisch und reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch alkalienbeständig

## ANWENDUNGSBEREICHE

Abdichtung von

- Anschluss- und Eckfugen

Rohrdurchführungen und Bodenabläufe werden mit SB20 Dichtmanschetten abgedichtet.

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- trocken, sauber und frostfrei
- tragfähig
- frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen
- flucht- und lotrecht

## VERARBEITUNG

- SB20 Systemdichtband mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der flüssigen Verbundabdichtung einarbeiten und mit der zweiten Lage überspachteln

Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen.

## WICHTIGE HINWEISE

SB20 ist bauaufsichtlich im System mit DF9, MULTIPROOF und MD1 Speed geprüft.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Stärke	mm	~ 0,6	
Breite	mm	120	
Gewicht	g/m	~ 209	
Temperaturbeständigkeit	°C	> -30 < 90	
Basis	LDPE/TPE/TPU, beidseitig vlieskaschiert		
Farbton	hellgrau (trocken)		
Lieferform	50 m-Rolle Innenecke Außenecke  Dichtmanschetten 150 x 150 mm		
Lagerung	Kühl und trocken lagern!		

**Anmerkung:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter [www.botament.com](http://www.botament.com) abgerufen werden. [2300017346]