

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

EIGENSCHAFTEN

- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Abdeckung und Rinnenkörper aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Ablauftopf um 360 Grad drehbar
- Für den wandnahen Einbau geeignet
- Montagesystem

ANWENDUNGSBEREICHE

Für bodengleiche Duschen in

- Bädern mit privater und gewerblicher Nutzung
- behindertengerechten Wohnungen
- Duschanlagen in öffentlichen Einrichtungen

VERARBEITUNG

Die Montageanleitung zum Einbau der Water LD V finden Sie auf unserer Homepage www.botament.de im Produktbereich **Nass- und Feuchtraumlösungen** unter **Downloads**.

Sobald der Estrich begehbar ist, kann die Dichtmanschette auf dem Untergrund verklebt werden.

In Verbindung mit den flüssigen Botament Verbundabdichtungen wird die Manschette mit dem Abdichtungsmaterial verklebt, bei Verwendung der AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird die Manschette mit M21 Classic, M21 HP oder M21 HP Speed verklebt.

WICHTIGE HINWEISE

Bei elastischen Anschlüssen an Water LD V ist neutral vernetzendes Silikon (z. B. S3 Supax Naturstein- und Spezial-Silikon) zu verwenden.

Zur Reinigung der Water LD V dürfen keine salzsäure- oder chlorhaltigen Mittel verwendet werden.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Einbauhöhe	mm	65	Flach horizontal DN 40
		90	Standard horizontal DN 50
		38	Standard vertikal DN 50
Ablaufleistung	l/s	0,5	Flach horizontal DN 40
		0,8	Standard horizontal DN 50
		1,3	Standard vertikal DN 50
Ablaufleistung	l/min	30	Flach horizontal DN 40
		48	Standard horizontal DN 50
		78	Standard vertikal DN 50
Stauwasserhöhe	mm	30	Flach horizontal DN 40
		25	Standard horizontal DN 50
		50	Standard vertikal DN 50
Basis	Edelstahl V2A/Polyurethan, vlieskaschiert		
Lieferform	Länge (mm): 1000, 1600 Breite (mm): 61 Höhe Profile (mm): 7		
Lagerung	Liegend lagern		

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2200008685]