

BOTAMENT® DUB

Duschboard

BOTAMENT® DUB Duschboard ist ein bodengleiches Dusch-
element mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur
direkten Belegung mit Fliesen.

BOTAMENT® DUB Duschboard ist sowohl mit waagrechtem
als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich

BOTAMENT® DUB Duschboard ist für den Einsatz in Neu-
bauten sowie für Renovierungen geeignet und nach ETAG
022-3 geprüft.

Eigenschaften

- ❖ Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- ❖ Nur 40 mm Duschboardstärke
- ❖ Rahmen höhenverstellbar von 10-15 mm
- ❖ Wasserdicht gemäß ETAG 022

Anwendungsbereiche

- ❖ Bäder mit privater und gewerblicher Nutzung
- ❖ behindertengerechte Wohnungen
- ❖ Duschanlagen in öffentlichen Einrichtungen

Das BOTAMENT® DUB Duschboard ist wasserdicht und
verfügt damit bereits über eine Abdichtung im Verbund mit
Fliesen und Platten für die Wassereinwirkungsklasse W2-I
nach DIN 18534.

Untergrundanforderungen und Verarbeitung

Verarbeitungshinweise sowie Informationen zu den Anfor-
derungen an den Untergrund entnehmen Sie bitte unserer
Montageanleitung unter www.botament.de/wetroomsolutions.

Wichtige Hinweise

Das BOTAMENT® DUB Duschboard kann bei Bedarf vor Ort
gekürzt werden.

Bei der Wahl von Mosaik als Fliesenbelag ist generell darauf
zu achten, dass die Mindestgröße 2 x 2 cm beträgt.

Falls die Befahrung mit Rollstühlen geplant ist, sind Fliesen
mit einer Mindestgröße von 5 x 5 cm zu verwenden.

Technische Daten

Materialbasis	Polystyrolhartschaum (FCKW-frei), beidseitig mit armiertem Spezialmörtel sowie oberseitig mit BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 Spezialabdichtung beschichtet
Lieferform	Duschboard mit integriertem Punktablauf
Lagerung	liegend, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung
Wasserdichtigkeit nach ETAG 022	bis 1,5 bar
Anwendungstemperatur	- 50 °C bis + 70 °C
Wärmeleitfähigkeit nach EN 13164	0,036 W/mK
Rohdichte nach EN 1602	32 kg/m ³
Druckfestigkeit/ Druckspannung bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826	300 kPa
Mindestaufbauhöhen der Abläufe	BA-L H 50 horizontal (DN 50) 80,0 mm BA-L V 50 vertikal (DN 50) 11,5 mm
Ablaufleistung (abhängig von der Wahl des Ablaufs)	BA-L H 50 horizontal (DN 50) 0,70 l/s (42 l/Min.) BA-L V 50 vertikal (DN 50) 1,25 l/s (75 l/Min.)
verfügbare Größen (zentraler oder dezentraler Punktablauf)	<u>Länge x Breite x Stärke</u> 900 x 900 x 40 1000 x 1000 x 40 1200 x 1200 x 40 1200 x 900 x 40 1400 x 900 x 40 1800 x 900 x 40* *nur dezentral

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1712. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop