

Botament F2 Feuchte Stopp

TECHNISCHES MERKBLATT

**Spezialgrundierung zum Abdecken von Flecken.
Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.**

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Deckt Flecken & desinfizierte Stockflecken dauerhaft ab
- Verhindert erneuten Durchschlag
- Weiß matt auf trocknend
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

Zum dauerhaften Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken, sowie andere Verunreinigungen wie z. B. Kugelschreiber, Lippenstift oder Filzstifte im Innen- und Außenbereich – direkt auf dem noch feuchten Untergrund anwendbar.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Portland-Zement (Chromatarm)

Farbton

- Weiß

Gebindegrößen

1 kg

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	bis zu 6 m ² (je nach Untergrund)
Verbrauch	ca. 100 – 250 m ² /mm
Trockenzeit	ca. 6 Stunden

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich, Tapeten

Ungeeignete Untergründe

Mit Kunstharzlack beschichtete Untergründe

Werkzeuge

Rolle oder Pinsel

Untergrundvorbereitung

- Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Botament SE1 Schimmel Entferner oder SV1 Schimmel Vernichter desinfizieren.
 - Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
 - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
 - Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken.
-

Mischen

- Botament F2 Feuchte Stopp gut umrühren.
-

Anwendung

- Mit geeignetem Pinsel oder Rolle zügig und ansatzfrei aufbringen.
- Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein.
- Tipp: In Feuchträumen muss zusätzlich Botament V3 Versiegelung 1K verwendet werden.
- Für gute Belüftung sorgen

Nachbehandlung

keine

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Pinselreiniger reinigen

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.