

BOTAMENT® GS 12

Spezial-Gewebeband

BOTAMENT® GS 12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BOTAMENT® BP Bauplatte.

Eigenschaften

- ❖ Zur Stoßüberdeckung bei BOTAMENT® BP Bauplatten
- ❖ Hohe Alkalienbeständigkeit
- ❖ Hohe Reißfestigkeit
- ❖ Einfach einzubetten

Anwendungsbereiche

Überdeckung und Armierung von

- ❖ Stößen in Bekleidungen aus der BOTAMENT® BP Bauplatte

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® GS 12 mit Cuttermesser oder Schere passend zuschneiden und auf den BOTAMENT® BP Bauplatten fixieren
- ❖ BOTAMENT® GS 12 Gewebeband mit BOTAMENT® Fliesenkleber oder BOTAMENT® GS 4 Glättspachtel dünn überspachteln

Das Gewebeband darf nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten an keiner Stelle mehr herauschauen.

Technische Daten

Materialbasis	Glasseidengewebe	
Lieferform	20 m- Rolle (12 Rollen/ Karton)	
Lagerung	kühl und trocken	
Breite	10 cm	
Gewicht	~ 55 g/m ²	
	Kette	Schuss
Zugfestigkeit	1072 N/ 5 cm	1102 N/ 5 cm

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1901. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop