

BOTAMENT® Randdämmstreifen

Der BOTAMENT® Randdämmstreifen dient zur Verhinderung von Schallbrücken und Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dünnbettsystemen und den anschließenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Er ist speziell für den Einsatz bei Renovierungsmaßnahmen geeignet.

Eigenschaften

- ❖ Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken
- ❖ mit selbstklebendem Fußstreifen
- ❖ Zum schallbrückenfreien Anschluss im Boden-Wandbereich
- ❖ Zur Vermeidung von Zwangsspannungen
- ❖ Elastisch
- ❖ Feuchtraumgeeignet
- ❖ Hohe Verrottungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche

Abklebung von Wand- und Stützenfüßen vor dem Einbau von

- ❖ selbstverlaufenden Nivelliermassen
- ❖ Dünnestrichkonstruktionen
- ❖ dünn-schichtigen Fußbodenheizungssystemen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ frei von Fett, Trennmitteln und losen Teilen

Verarbeitung

- ❖ Schutzfolie abziehen und den BOTAMENT® Randdämmstreifen mit dem selbstklebenden Fuß sorgfältig und faltenfrei auf dem Untergrund andrücken
- ❖ zur Ausbildung von Innenecken Schaumstreifen einschneiden
- ❖ zur Ausbildung von Außenecken Vlies im Klebefußbereich durchtrennen

Technische Daten

Materialbasis	Polyethylenschaum, vlieskaschiert
Farbton	blau
Lieferform	20 m- Rolle (5 Rollen/ Karton)
Lagerung	kühl und trocken mind. 12 Monate in verschlossener Originalverpackung
Stärke	5 mm
Höhe	50 mm

Wichtiger Hinweis

Aufgrund seiner geringen Stärke eignet sich der BOTAMENT® Randdämmstreifen nicht für den nachfolgenden Einbau von konventionellen Estrichen nach DIN 18560.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1201. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botamenti.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop