

# Botament SE1 Schimmel Entferner

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Zur chlorfreien und geruchsarmen Desinfizierung von Schimmel

#### 1. Produktbeschreibung

##### Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
  - Frei von Aktivchlor
  - Geruchsneutral
- 

##### Anwendungsgebiete

Flüssige Desinfektionslösung zum Entfernen von Schimmel – schützt auch vor erneutem Schimmelbefall

---

##### Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Alkyl(C13)-polyethylenglykolether(5-9E0)

---

##### Farbton

- Farblos
- 

##### Gebindegrößen

500 ml

## 2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 50 ml/m <sup>2</sup>
Reichweite	bis zu 10m <sup>2</sup>
Einwirkzeit	min. 30 Minuten

## 3. Verarbeitung

### Geeignete Untergründe

Gestrichene und tapezierte Untergründe, Fliesen, Putz und Mauerwerk, Holz, Stein, Keramik

### Ungeeignete Untergründe

Metall, Marmor

---

### Werkzeuge

Tuch, Schwamm

---

### Untergrundvorbereitung

- keine
- 

### Anwendung

- Die befallene Fläche aus ca. 30 cm Entfernung sorgfältig besprühen.
  - Tipp: Da Schimmel im Anfangsstadium farblos ist, sollte ca. 50 cm mehr Fläche behandelt werden.
  - min. 30 Minuten einwirken lassen - bei starkem Befall über Nacht einwirken lassen.
  - Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwaschen.
- 

### Nachbehandlung

Botament SE1 Schimmel Entferner kann nach Trocknung nochmals auf die betroffene Stelle gesprüht werden. Hierdurch ergibt sich ein verlängerter Schutz vor Schimmel.

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

## **4. Besondere Hinweise**

### **EU-Kennzeichnung**

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

---

### **BAuA**

Reg. Nr.: N-53716

---

### **Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung**

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde.  
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

## **5. Anmerkungen**

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.