

# BOTAMENT® WC-Set

Das BOTAMENT® WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen.

Das BOTAMENT® WC-Set ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

## Eigenschaften

- ❖ Komplett-Set für WC-Vorwandinstallationen
- ❖ Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- ❖ Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- ❖ Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- ❖ Wasserabweisend

## Anwendungsbereiche

- ❖ Montageelement als Träger für Fliesenbeläge und Spachteltechniken in Bädern

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken und sauber
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Sinterschichten, Trennmitteln und losen Teile

## Verarbeitung

Falls erforderlich erfolgt der Zuschnitt des BOTAMENT® WC-Sets mit Stichsäge, Fuchsschwanzsäge oder Cuttermesser.

Das BOTAMENT® WC-Set wird mit den beiliegenden, selbstschneidenden Metallschrauben auf der vorhandenen Unterkonstruktion befestigt.

## Technische Daten

Materialbasis	Polystyrolhartschaum (FCKW-frei), beidseitig mit Spezialmörtel beschichtet und mit Glasfasergewebe armiert
Lagerung	liegend, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung
<b>Technische Daten Polystyrolhartschaum</b>	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C nach DIN EN 12667	0,029 W/mK
Elastizitätsmodul nach DIN EN 826	10.000- 17.000 kPa
Druckfestigkeit/ Druckspannung bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826	300 kPa
Zugfestigkeit nach DIN EN 1607	300 kPa
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl nach DIN EN 12086	80- 250 kPa
linearer Ausdehnungskoeffizient	0,07 mm/mK
Anwendungstemperatur	- 50 °C bis + 70 °C
Brandverhalten/ Baustoffklasse gemäß EN 13501-1	E

## Lieferform

WC-Set „Standard“	WC-Set „Maxi“
1 St. Frontplatte 1200 x 600 x 20 mm	1 St. Frontplatte 1200 x 1200 x 20 mm
3 St. Seitenplatte 200 x 600 x 20 mm	-
20 St. Dämmplattenteller	20 St. Dämmplattenteller
20 St. Metallschrauben, selbstschneidend	20 St. Metallschrauben, selbstschneidend

**Anmerkung:** Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1708. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop