

# BOTAMENT® BD Butyldichtband

BOTAMENT® BD butyldichtband is een zelfhechtend afdichtingsband die aan de bovenzijde met vlies is bekleed, voor het afdichten van verbindingen- en hoekverbindingen en afvoerputjes binnen en buiten.

## Eigenschappen

- ❖ Flexibel
- ❖ Zeer scheurvast
- ❖ Zelfhechtend
- ❖ Zelflassend
- ❖ Hoge hechting op bijna alle ondergronden

## Toepassingsgebieden

- ❖ Afdichten van verbindingen- en hoekverbindingen en van afvoerputjes
- ❖ Als aansluitband in natte ruimtes, zonder positieve waterdruk, zoals badkamers, of balkons en terrassen.
- ❖ Als verbindingen- en afwerkingsband in combinatie met de BOTAMENT® KSK Bitumen zelfklevende baan

Bovendien is het BOTAMENT® BD butyldichtband geschikt voor het afdekken van voegen vóór het aanbrengen van egaliseer- of gietmassa's, zodat dit niet achter de componenten niet kan komen, waardoor de vorming van geluidsbruggen kan worden vermeden.

## Ondergrond voorbereiding

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ droog, schoon en vorstvrij
- ❖ duurzaam
- ❖ vrij van vet, verf, cementsluiser, lossingsmiddelen en losse delen

## Verwerking

- ❖ Verwijder de beschermfolie en de BOTAMENT® BD butyldichtband zonder voorspannen met sterke druk op het totale oppervlak op de ondergrond aanbrengen
- ❖ Daarna de BOTAMENT® BD butyldichtband met de composiet afdichting overwerken

Bij het gebruik van vloeibare afdichtingen moet de BOTAMENT® BD butyldichtband in principe eerst worden aangebracht voordat de composiet afdichtingssysteem wordt opgebracht. Vervolgens moeten zowel de eerste als de tweede afdichtingslaag worden overgewerkt.

## Technische Daten

Materiaalbasis	Butylrubber op polypropyleenvlies
Kleur	grijs
Leveringsvorm	10 m- rollen (2 stuks per doos)
Opslag	Koel en droog
Houdbaarheid	24 maanden
Dikte	~ 0,85 mm
Breedte	100 mm
Gewicht	~ 72 g/m
Temperatuurbestendigheid	tot + 60 °C

## Belangrijke richtlijnen

De BOTAMENT® BD butylafdichtingsband is, in combinatie met BOTAMENT® RA 170 reactieharsafdichting 2K, door de bouw autoriteiten gekeurd. Het product is niet geschikt voor toepassing in water onder druk en permanente onderwatergebieden.

Voor gebruik moet een proefverlijming worden uitgevoerd op de daarvoor bestemde ondergrond.

De BOTAMENT® BD butyldichtband moet worden beschermd tegen UV-straling en mechanische invloeden.

**Opmerking:** de hier verstrekte informatie is naar ons beste weten gebaseerd op onze ervaring, maar is niet bindend. Ze moeten worden aangepast aan de respectieve bouwobjecten, doeleinden en de speciale lokale eisen. In de veronderstelling dat dit het geval is, zijn wij aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de informatie in onze folders zijn voor ons alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen erkende regels van de techniek in acht worden genomen. Uitgave NL-2108. Voor meer technische details verwijzen wij u naar onze technische gegevensbladen op [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D- 46238 Bottrop