

BOTAMENT[®] PB

Portaaldichtband

BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een systeem met BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1 snelle reactieve afdichting.

BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Door de hoge diffusie-openheid van het dichtband kan de verbinding met BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1 snel drogen.

Eigenschappen

- ❖ zeer elastisch
- ❖ Eenvoudig te verwerken door de zelfklevende strook
- ❖ Zeer scheurbestendig
- ❖ Snelle en eenvoudige plaatsing
- ❖ Zeer goede verouderingsbestendigheid

Toepassingsgebieden

- ❖ Snelle en zekere aansluiting van de bouwwerk afdichting BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1 aan deur- en raam elementen

BOTAMENT[®] PB PORTAALDICHTBAND is inzetbaar op ondergronden als hout, houtproducten, vele kunststoffen en gecoat aluminium

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ droog, zuiver en vorstvrij
- ❖ stabiel
- ❖ vrij van vet, verf, cementsluiser, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- ❖ vlak en loodrecht

Verwerking

- ❖ Schutpapier van de zelfklevende strook verwijderen en deze zelfklevende strook direct op de voorbereide ondergrond, zonder blazen en vouw en plakken.
- ❖ BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1 onder het portaaldichtband aanbrengen en deze band volledig hierin drukken.
- ❖ De onderste rand als ook de zijranden van de BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband met BOTAMENT[®] RD 2 The Green 1 overwerken en zo in de afdichtingslaag inwerken

Bewegingsvoegen moeten in de regel overgenomen worden. BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband moet lusvormig ingewerkt worden.

Let er bij het verwerken van BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband op dat het spanningsvrij is aan te brengen.

Technische gegevens

Materiaalbasis	polyurethaan, vlies
kleur	lichtblauw
Leveringsvorm	20 m-rol
Opslag	koel en droog
sterkte	0,5 mm
breedte	400 mm
gewicht	81 g/m
S _d -waarde	~ 1 m
waterdooorlaatbaarheid volgens EN 1928	> 1,5 bar
temperatuurbestendigheid	- 30 °C tot + 90 °C

Wichtiger Hinweis

BOTAMENT[®] PB Portaaldichtband is tegen langdurige UV-belasting te beschermen.

Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen.

Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL-1712. Verdere technische details vindt u in de technische merkborden op www.botament.com.

BOTAMENT[®] Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop