

BOTAMENT® DUB

Doucheboard

BOTAMENT® DUB Doucheboard is een barrierevrij douche element met punt uitloop en 4 zijdig afschot voor het bekleden met tegels.
 BOTAMENT® DUB Doucheboard is met horizontale en met verticale uitloop leverbaar.
 BOTAMENT® DUB Doucheboard is geschikt voor nieuw bouw en renovatie en getest volgens de ETAG 022-3.

Eigenschappen

- ❖ Hoogwaardige RVS afdekking
- ❖ Slechts 40 mm opbouw hoogte.
- ❖ Afdekking in hoogte verstelbaar van 10-15 mm
- ❖ waterdicht conform ETAG 022

Toepassingsgebieden

- ❖ Badkamers in woning- en projectbouw.
- ❖ Minder validen in oningen
- ❖ Douches in openbare gelegenheden.

Het BOTAMENT® DUB Doucheboard is waterdicht en voldoet meteen aan de eisen voor een afdichting conform de DIN 18534 waterweringsklasse W2-I.

Geschikte ondergronden en verwerking

Verwerkingstips en informatie over de toestand van de ondergrond vindt u in de montagehandleiding op www.botament.de/wetroomsolutions.

Belangrijke richtlijnen

Het BOTAMENT® DUB Doucheboard kan indien nodig in het werk op maat worden gemaakt.

Bij de keuze voor mozaïek als bedekking is het noodzakelijk dat de minimale afmeting 2 x 2 cm bedraagt. Indien de douche voor rolstoelen toegankelijk moet zijn dan is de minimale tegelmaat 5 x 5 cm.

Technische gegevens

Materiaalbasis	Polystyreenhardschuim (FCKW-vrij), tweezijdig voorzien van speciaal cement met ingewerkte glasvezelwepening alsmede bovenaan met BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 Speciale afdichting
leveringsvorm	Doucheboard met geïntegreerde puntuitloop
opslag	liggend, droog en zonder inwerking van direct zonlicht
waterdichtheid volgens ETAG 022	tot 1,5 bar
Gebruikstemperatuur	- 50 °C tot + 70 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens EN 13164	0,036 W/mK
dichtheid volgens EN 1602	32 kg/m³
Drukvastheid / Drukspanning bij 10 % samendrukking volgens NEN EN 826	300 kPa
Minimale opbouw hoogte van de uitloop	
BA-L H 50 horizontaal (DN 50)	80,0 mm
BA-L V 50 verticaal (DN 50)	11,5 mm
Waterdoorvoer (afhankelijk van de keuze van de uitloop)	
BA-L H 50 horizontaal (DN 50)	0,70 l/s (42 l/min.)
BA-L V 50 verticaal (DN 50)	1,25 l/s (75 l/min.)
beschikbare maten (centrale of gedecentraliseerde puntuitloop)	<u>lengte x breedte x sterkte</u>
	900 x 900 x 40 1000 x 1000 x 40 1200 x 1200 x 40 1200 x 900 x 40 1400 x 900 x 40 1800 x 900 x 40* *alleen maar gedecentraliseerde

Opmerking: De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermenen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen. Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL 1804. Verdere technische details vindt u in de technische merkborden op www.botament.com.
 BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop