

BOTAMENT® GS 12

Speciaal Wapeningsband

BOTAMENT® GS12 is een zelfklevend wapeningsband voor het afdekken en versterken van naden en stootvoegen van de BOTAMENT® BP bouw platen.

Eigenschappen

- ❖ Voor het afdekken van naden en stootvoegen bij BOTAMENT® BP bouw platen
- ❖ Hoog alkaliebestendig
- ❖ Hoge scheurvastheid
- ❖ Eenvoudig in te werken

Toepassingsgebieden

Afdekken en versterken van

- ❖ Stootvoegen bij BOTAMENT® BP bouw platen

Verwerking

- ❖ BOTAMENT® GS12 met een mes of schaar op maat knippen en op de BOTAMENT® BP bouw plaat aanbrengen
- ❖ BOTAMENT® GS12 wapeningsband met BOTAMENT® tegellijm of BOTAMENT® GS4 egalisatiespatel uitvlakken en dun overwerken

Na het afdichten mag de wapeningsband nergens meer zichtbaar zijn.

Technische gegevens

Materiaalbasis	Wapeningsband	
Leveringsvorm	20 m- rollen (12 rollen/ doos)	
Opslag	kühl und trocken	
Breedte	10 cm	
Gewicht	~ 55 g/m ²	
	Keten	Schok
Treksterkte	1072 N/ 5 cm	1102 N/ 5 cm

Opmerking: de hier verstrekte informatie is naar ons beste weten gebaseerd op onze ervaring, maar is niet bindend. Ze moeten worden aangepast aan de respectieve bouwobjecten, doeleinden en de specifieke lokale eisen.

In de veronderstelling dat dit het geval is, zijn wij aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de informatie in onze folders zijn voor ons alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen erkende regels van de techniek in acht worden genomen. Uitgave NL-2108. Voor meer technische details verwijzen wij u naar onze technische gegevensbladen op www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop