

# BOTAMENT® SB 78

## Systeemdichtband



BOTAMENT® SB 78 is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een systeem met BOTAMENT® compound-afdichtingen en onze snelle reactieve afdichting BOTAMENT® RD 2 The Green 1 en RD 1 Universal. BOTAMENT® SB 78 is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ❖ zeer elastisch
- ❖ systeemgetest
- ❖ voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
- ❖ Zeer scheurbestendig
- ❖ Snelle en eenvoudige plaatsing
- ❖ Zeer goede verouderingsbestendigheid
- ❖ Zeer goed bestand tegen chemicaliën

### Toepassingsgebieden

Afdichting van

- ❖ Aansluit- en hoekvoegen

Buisdoorvoeringen en vloerkolken worden met BOTAMENT® SB 78 dichtingsmoffen afdicht.

### Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- ❖ droog, zuiver en vorstvrij
- ❖ stabiel
- ❖ vrij van vet, verf, cementsluis, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- ❖ vlak en loodrecht

### Verwerking

#### In combinatie met de vloeibare BOTAMENT® compound-afdichtingen en BOTAMENT® reactieafdichtingen

- ❖ BOTAMENT® SB 78 Systeemdichtband met de bijpassende vormdelen in de eerste laag van de afdichting verwerken en in de tweede laag doorplamuren

#### In combinatie met de BOTAMENT® AEafdichtings- en ontkoppelingsbaan

- ❖ BOTAMENT® SB 78 Systeemdichtband met de bijpassende vormdelen met BOTAMENT® M 21 Classic, M 21 HP of M 21 HP Speed volledig verlijmen

Bewegingsvoegen moeten in de regel overgenomen worden.

### Technische gegevens

Materiaalbasis	polyethyleen, vlies
kleur	lichtblauw
Leveringsvorm	10 m-rol 50 m-rol binnenhoeken buitenhoeken  <b>Stufenmanschette links</b> 12 mm Stufenhöhe 20 mm Stufenhöhe <b>Stufenmanschette rechts</b> 12 mm Stufenhöhe 20 mm Stufenhöhe <b>Dichtingsmanchet</b> 120 x 120 mm 425 x 425 mm
Opslag	koel en droog
sterkte	0,7 mm
breedte	120 mm
gewicht	44 g/m
dwars uitzetting volgens EN ISO 527-3	tot 25 % 0,30 N/mm tot 50 % 0,41 N/mm
waterdoorlaatbaarheid volgens EN 1928	> 1,5 bar
temperatuurbestendigheid	- 30 °C tot + 90 °C
<b>brandgedrag</b>	
classificatie volgens DIN 4102-1	B2
classificatie volgens NEN EN 13501-1	E

### Belangrijke richtlijnen

BOTAMENT® SB 78 wordt in het systeem toegelaten met BOTAMENT® DF 9, MULTIPROOF®, BOTAMENT® MD 1 Speed, BOTAMENT® MD 2 The Blue 1, BOTAMENT® RA 170, de BOTAMENT® AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan BOTAMENT® RD 1 Universal en BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

**Die Verklebung von BOTAMENT SB 78 mit BOTAMENT® RD 1 Universal darf nur in Innenräumen und in Außenbereichen oberhalb der Geländeoberkante erfolgen. Falls BOTAMENT SB 78 im Bereich von Baugruben verklebt werden soll, ist hierfür BOTAMENT® RD 2 The Green 1 zu verwenden.**

**Opmerking:** De productbeschrijving in deze technische fiche is gebaseerd op ervaring en naar goed vermogen opgesteld, ze is echter niet bindend. Het product is steeds op de desbetreffende bouwobjecten, toepassingen en de bijzondere plaatselijke vereisten af te stemmen.

Dit vooropgesteld, staan wij borg voor de juistheid van deze beschrijving in het kader van onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De van de beschrijving afwijkende aanbevelingen van onze medewerkers zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd. In elk geval moeten de algemeen geldende regels van de techniek worden nageleefd. Uitgave NL-2104. Verdere technische details vindt u in de technische merkladen op [www.botament.com](http://www.botament.com).  
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop