

EINFACH ANMISCHEN
EINFACH EINBRINGEN
EINFACH ABWASCHEN

Die moderne
Fuge für
Privaträume
und Gewerbe



BOTAMENT® Diamond MAX

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K

Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich Diamond MAX u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche
- Für innen und außen

Materialbasis	Lieferform	Verarbeitungszeit	begehrbar	Mechanisch belastbar	Chemisch belastbar	Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur
3-komponentiges Epoxidharzsystem	3,5 kg-Einheit 0,64 kg Komponente (A), 0,26 kg Komponente (B); 2,6 kg Farbsand (C)	~ 80 Minuten	nach ~ 14 Stunden	nach ~ 3 Tagen	nach ~ 7 Tagen	+ 10 °C bis + 25 °C

Geeignet	Farbtöne	Anwendungsbereiche
für die Verlegung von • Steinzeug und Feinsteinzeug • Glasmosaik • Spaltplatten • Bodenklinkerplatten • Grobkeramik • Keramikmosaik für die Verklebung von • Fliesen und Platten • Glasmosaik	Weiß (Nr. 10), Pergamon (Nr. 11), Sandgrau (Nr. 15), Silbergrau (Nr. 16), Grau (Nr. 24), Titangrau (Nr. 25), Anthrazit (Nr. 26), Kakao (Nr. 38)	Multifuge® Diamond Max ist aufgrund des sehr breiten Anwendungsspektrums im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich unter anderem geeignet für: • Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Dampfbäder und Duschen • Hochwertige und exklusive Wand- und Bodenbeläge • Bodengleiche Duschen • Großküchen • Getränkeindustrie • Lebensmittelindustrie • Chemische Industrie • Auto- und LKW- Waschstraßen • Balkon- und Terrassenbeläge in Kombination mit dem BOTAMENT® TERRACHAMP-System