

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 4461952

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BOTAMENT MD 2 The Blue 1**

Verwendungszweck(e):

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt für die
Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich

Hersteller:

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

14891:2012

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)
Kennnummer 0754

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Oliver Wowra
(Leitung Anwendungstechnik)

Bottrop 21.10.2014


BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□
GmbH & Co. KG
Am Kruppfeld 7 · D - 46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 18 38 0 · Fax 26 24 13
.....
(Unterschrift)