

BOTAMENT® M 200

Multimörtel

Botament® PM 200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, hydraulisch abbindender Mörtel, mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen von Untergründen im Innen- und Außenbereich, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, zum Verkleben von Fliesen- und Platten und zur Verklebung von Plan- und Mauersteinen.

Vorteile:

- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Geprüft nach EN 12004:C1 T
- Mit Sand streckbar bis 50 mm
- Frühe Belastbarkeit
- Hoch chlorbeständig als Putz im Unterwasserbereich



- Ausgleichen
- Spachteln
- Verputzen
- Füllen
- Verkleben...



Anwendungsbereiche

- Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Unebenheiten an Wand und Boden
- Füllen von Schlitzen, Ausbrüchen und Löchern
- Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen
- Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Unebenheiten an Wand und Boden
- Füllen von Schlitzen, Ausbrüchen und Löchern
- Herstellen von Sanitärabmauerungen wie z.B. an Waschtischen, Badewannen, Duschtassen und Unterputzspülkästen
- Als Putz im gechlorten Unterwasserbereich nach ZDB-Merkblatt „Schwimmbadbau“
- Erstellen von Verbund- und Gefälleestrichen auf kleinen Flächen
- Verklebung von mineralischen Bauplatten, Gips- und Faserzementplatten

Materialbasis	Lieferform	Anmischverhältnis	
Schnellzementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven	25 kg Sack 5 kg Eimer	~ 6,5- 7,0 l Wasser / 25 kg	
Verarbeitungszeit	mechanisch belastbar	Verbrauch	max. Schichtdicke
bei + 23 °C: ~ 45 Minuten bei + 10 °C: ~ 50 Minuten bei + 5 °C: ~ 60 Minuten	nach ~ 2- 2,5 Stunden	~ 1,3 kg/ m²/mm	60 mm

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN



Der Allrounder für jede Baustelle!

Botament® M 200 Multimörtel



Wände spachteln



Wände verputzen



Schlitze füllen



Wände mauern



Bauplatten verkleben



Fliesen verkleben



Hohlkehlen ziehen



Estriche verlegen

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.