

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 5002133

BOTAMENT UV 2 HP

Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

EN 1504-2:2004

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)
Kennnummer 0754

Brandverhalten: Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe)
Kennnummer 0754

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
CO ₂ -Durchlässigkeit	$s_D > 50 \text{ m}$	System 2 +	1504-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse II		
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$		
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2,8 (2,0) \text{ N/mm}^2$		
Brandverhalten	Klasse E	System 3	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik

Bottrop, 02.03.2017


BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D-46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13