

Botament M3 Maleracryl

TECHNISCHES MERKBLATT

Maleracryl mit Schimmelschutz

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Schnell trocknend
- Innen und außen einsetzbar
- Sehr gute Haftung
- Überstreichbar

Anwendungsgebiete

Acryl zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen und kleinen Unebenheiten. Ist zudem geeignet für schimmelanfällige Raumecken, Sockelleisten und Türzargen sowie Anschluss- und Dichtungsfugen an Tür- und Fensterrahmen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Farbton

- Weiß

Gebindegrößen

300 ml

2. Technische Daten

Lieferform	Kartusche
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis	Gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 70 ml/m bei 10/10 mm Dreieckfuge
Hautbildungszeit (23 °C / 50 % rLf)	ca. 10 Minuten
Aushärtung	ca. 1 mm pro Tag
Zulässige Gesamtverformung	15%

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Putz, Gipsbauplatten, Tapeten, Beton, tragfähige Altanstriche, Porenbeton, Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement

Ungeeignete Untergründe

Dichtungsfugen im Sanitärbereich (z. B. Duschtassen)

Werkzeuge

Kartuschenpistole

Untergrundvorbereitung

- Stark saugende Untergründe mit Botament T2 Tiefgrund grundieren
-

Mischen

- gebrauchsfertig
-

Anwendung

- Die Kartusche mit einem Cutter öffnen, die Düse knicken und aufdrehen
- Düse auf die gewünschte Breite zuschneiden
- Kartusche in eine Kartuschenpistole einlegen
- Maleracryl mit konstantem Druck in die vorgesehen Fuge spritzen

- Überschüssiges Acryl mit einem Spatel entfernen
 - Acrylreste mit einem feuchten Tuch entfernen
-

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

BAuA

Reg. Nr.: N-55018

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost schützen. Material kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll oder den Gewerbeabfällen entsorgt werden.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.