

# Professionelle Bauwerksabdichtung

Mit hoher Sicherheit

BOTAMENT® RD 1  
ist weltweit  
einzigartig!



**Botament**  
MIT VERTRAUEN

# Botament® RD 1 Universal - Einzigartig einkomponentig

## Reaktivabdichtung für höchste Ansprüche



Effektiver und schneller zu verarbeiten als die anderen!

- Bis +35 °C verarbeitbar
- Überstreich- und überputzbar
- Optische Trocknungskontrolle
- Schnelle Durchtrocknung
- Kein Anmischen
- Einfache Entnahme von Teilmengen
- Kennzeichnungsfrei
- Erfüllt die Anforderungen der FPD-Richtlinie der Deutschen Bauchemie

• Verfügbar in: 2,5 kg, 10 kg, 30 kg



### Einzigartig, einfach, einkomponentig

Dank der einkomponentigen Rezeptur entfällt das Anmischen auf der Baustelle. Teilmengen können bequem entnommen werden. Abfälle von zu viel angerührtem Material gehören der Vergangenheit an. Aufgrund der hohen Ergiebigkeit minimiert sich der Platzbedarf auf der Baustelle. Darüber hinaus wird auf Lösemittel und Bitumen verzichtet. Daher ist RD 1 Universal kennzeichnungsfrei.

- Einfache Entnahme von Teilmengen
- Kein Anmischen, kein Strom, kein Abfall
- Weniger Platzbedarf durch große Reichweite
- Kennzeichnungsfrei
- Wirtschaftlich



### Schnelle Trocknung trotz langer Verarbeitungszeit

Gegenüber herkömmlichen Reaktivabdichtungen weist RD 1 Universal eine lange Topfzeit auf. Dies erleichtert die Verarbeitung insbesondere an heißen Tagen. Auch das Werkzeug lässt sich leicht reinigen. Gleichzeitig brauchen bei der Durchtrocknungszeit keine Kompromisse hingenommen werden. Nach 24 Stunden ist die Abdichtung mechanisch belastbar. Ein deutlicher Farbumschlag macht die Durchtrocknung sichtbar.

- Bis +35 °C verarbeitbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Schnelle Durchtrocknung
- Optische Trocknungskontrolle



### Faserarmierung für höchste Sicherheit

RD 1 Universal ist mit Microfasern armiert. Die Abdichtung bildet so einen hohen Schutz gegen mechanische Einwirkungen und starke Wasserbelastungen. Selbst bei partiellen Ablösungen von kritischen oder gerissenen Untergründen bietet die Abdichtungsschicht aufgrund der inneren Festigkeit, auch ohne die Verwendung von zusätzlichem Glasfaserband, ein hohes Maß an Sicherheit. Gleichzeitig kann die Abdichtungsebene mit Putz, Farbe oder keramischen Belägen überarbeitet werden.

- Faserarmiert für hohe Sicherheit
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe oder keramischen Belägen
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Vielfältige Verarbeitungsweisen, wie Spritzen, Spachteln, Streichen
- Für Neubau und Altuntergründe - auch Bitumen



# Botament Reaktivabdichtungen: Die perfekten Begleiter für das ganze Jahr!

Jetzt auch unter  
keramischen  
Belägen!

PB Portalband!  
Unschlagbar  
im System mit  
RD 2

## RD 1 Universal

## RD 2 The Green 1

Materialbasis	Polymerdispersion, Additive	Polymerdispersion, Spezialzement, Additive
Farbton	Grün	Grün
Lieferform	2,5 kg, 10 kg, 30 kg	8 kg, 20 kg
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde	bis -5 °C, kühl und trocken mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Verarbeitungszeit	> 1,5 Stunden	~ 45 Minuten
Regenbelastbar	nach ~ 6 Stunden	nach ~ 3 Stunden
Verklebung von Drainage- und Dämmplatten	nach ~ 8 Stunden	nach ~ 4 Stunden
Mechanisch belastbar	nach ca. 24 Stunden	nach ca. 24 Stunden
Konsistenz	spachtelbar, streichfähig und spritzbar	spachtelbar, streichfähig und spritzbar
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C	+ 5° C bis + 30° C



Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K		RD 1 Universal Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K				oder	RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K		RD 2 The Green 1 Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K		

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: [www.botament.com](http://www.botament.com)

## Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0  
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de  
www.botament.de

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1  
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

info@botament.at  
www.botament.at

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61  
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch  
www.botament.ch



Ein Unternehmen  
der MC-Bauchemie

