



BotaGreen – klimafreundlich bauen

Mustertexte für Ausschreibungen/Bauplatten + Formteile

Einbau Duschboards	Seite 2
Einbau mörtelbeschichteter Bauplatten mit Recycling-XPS-Schaumkern	Seite 3
Einbau mörtelbeschichteter Bauplatten mit PET-Schaumkern	Seite



Einbau Duschboards

Pos.	Menge	Einh.	Einbau Duschbords	EP:	GP:
		m ²	<i>Wassereinwirkungsklasse W2-I hoch (Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert) nach DIN 18534</i> Bodengleiches Duschelement BotaGreen Duschboard Vario mit individuell vor Ort kürzbarem Linienentwässerungsprofil, 1-seitigem Gefälle und PET-Hartschaumkern aus 100 % Recyclat nach Botament-Montageanleitung inklusive Bodenablauf einbauen. Stückzahl/Abmessung: x 1200 x 1200 x 40 mm x 1800 x 1200 x 40 mm gewählter Bodenablauf: BA-L H 35 horizontal (DN 50) / BA-L H 50 horizontal (DN 50) / BA-L V 50 vertikal (DN 50) Die Anschlüsse zur Wand- und Bodenabdichtung sind mit BotaGreen Systemdichtband + Zubehör herzustellen.	€	€

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.



Einbau mörtelbeschichteter Bauplatten mit Recycling-XPS-Schaumkern

Pos.	Menge	Einh.	Einbau Bauplatten	EP:	GP:
		m ²	Trägerkonstruktion für Fliesenbeläge und/oder Spachteltechniken in Trockenbereichen und Nassräumen erstellen	€	€
			BotaGreen Bauplatte nach Botament Montageanleitung einbauen. Plattendicke: 4/6/10/20/30/40/50 mm Die Zuschnitt der Platten erfolgt bauseits und ist in die Position einzukalkulieren.		

Einbau mörtelbeschichteter Bauplatten mit PET-Schaumkern

Pos.	Menge	Einh.	Einbau Bauplatten	EP:	GP:
		m ²	Hoch druckstabile Trägerkonstruktion für Fliesenbeläge und/oder Spachteltechniken in Trockenbereichen und Nassräumen erstellen	€	€
			BotaGreen Strongboard nach Botament Montageanleitung einbauen. Plattendicke: 6/10/20/30 mm Die Zuschnitt der Platten erfolgt bauseits und ist in die Position einzukalkulieren.		

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.