

BotaGreen®

RD 2morrow

Klimafreundliche, visionäre Reaktivabdichtung 2K

Grüne
Baustoffe für
echte Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Die Evolution ist nicht zu stoppen.

Wir schreiben das Jahr 2010:
Botament RD2 revolutioniert den Markt der Bauwerksabdichtung. 14 Jahre später öffnen wir mit BotaGreen® RD 2morrow ein neues Portal zu einer bisher unbekannten Welt der Abdichtungssysteme.

Zukunftsorientierte Technologie für innovative Neubauprojekte oder die Modernisierung etablierter Abdichtungen – BotaGreen® RD 2morrow repräsentiert den Fortschritt der Abdichtungssysteme von morgen.

Weil heute Zukunft ist.

BotaGreen®
RD 2morrow
Klimafreundliche, visionäre Reaktivabdichtung 2K

BotaGreen
ist auf dem Weg...

CO₂-Reduzierung

Optimale Ressourcennutzung

Gesundheitsschutz

Müllvermeidung

Kompromisslos in der Qualität

Botament
MIT VERTRAUEN

BotaGreen®

RD 2morrow

Klimafreundliche, visionäre Reaktivabdichtung 2K

**Bis zu
33 % CO₂-Reduzierung***
durch bessere Ausnutzung
des Frachtraums.

Gewohnte RD-Qualität
Herausragende
Verarbeitungseigenschaften.

**Besonders emissionsarm
und radondicht**
Zertifiziert mit dem Emicode EC 1 Plus.

**Ressourcenschonende
Verpackung***
Bis zu 70 % weniger Verpackungsmüll.

**Bis zu
33 % CO₂-Einsparung***
bei Rezeptur (> 20%) und
Verpackungen.

**Einsatz von
Recyclingrohstoffen**
Bei Rezeptur, Verpackung und
Zubehörteilen - maximal nachhaltig!

Staubreduziert
Maximaler Gesundheitsschutz
bei der Verarbeitung.

**BotaGreen®
Abdichtungssystem:**

- BotaGreen® Systemdichtband
- BotaGreen® Innen- und Aussenecken
- BotaGreen® Fugendichtband

Das BotaGreen® Abdichtungssystem in Verbindung mit BotaGreen® RD 2morrow markiert einen entscheidenden Schritt in der Evolution der Abdichtung.

- Maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in Zusammenarbeit mit RD 2morrow.

Lieferform Palettenbezug	MIN 1 x 18 kg Pulverkomponente: 36 x 18 kg 1 x 12 kg Flüssigkomponente 36 x 12 kg im 12 l Recycling-Eimer
	MAX 1 x 18 kg Pulverkomponente: 36 x 18 kg 1 x 12 kg Flüssigkomponente 18 x 12 kg im 30 l Anrührreimer
Verbrauch (kg/m²)	ca. 1,3 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke
Verarbeitungsbedingungen	> 5 < 30 °C
Verarbeitungszeit	~ 45 Min.
Anwendungsbereiche	• Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen und Terrassen • Sockelabdichtungen und -abdichtungen • Sanierung alter Bauwerksabdichtungen • Partielle Reparatur von Dachabdichtungen • Zwischenabdichtungen unter Estrichen • Horizontalabdichtung in und unter Wänden
Abdichtungssystem Zubehörteile	• BotaGreen® Systemdichtband • BotaGreen® Innen- und Aussenecken • BotaGreen® Fugendichtband • Botament PB Portalabdichtung
Prüfzeugnisse	AbP gemäß PG-MDS/FPD, PG-FBB
Nachhaltigkeit Produkt und Verpackung Ressourcenschonende Verpackung	Bis zu 33 % CO ₂ -Einsparung Bis zu 70 % weniger Verpackungsmüll

Du entscheidest, wie nachhaltig wir liefern sollen:

Variante MIN

Wir liefern die Flüssigkomponente
im 12 kg Recycling-Eimer.



MINIMALER
UMWELTEINFLUSS!

Produkt / Art.-Nr. / EAN	VPE	Paletten- bezug
Pulverkomponente Art.-Nr.: 3410065 034 5609 EAN: 4030905052398	18 kg	36 x 18 kg
Flüssigkomponente im 12 kg Recycling-Eimer Art.-Nr.: 3410067 029 5609 EAN: 4030905052411	12 kg	36 x 12 kg
CO₂-Einsparung*	ca. 33 %	
Müllvermeidung*	ca. 70 %	

Variante MAX

Wir liefern die Flüssigkomponente
direkt im Anrührreimer.



MAXIMALER
KOMFORT!

Produkt / Art.-Nr. / EAN	VPE	Paletten- bezug
Pulverkomponente Art.-Nr.: 3410065 034 5609 EAN: 4030905052398	18 kg	36 x 18 kg
Flüssigkomponente im Anrührreimer Art.-Nr.: 3410066 029 5609 EAN: 4030905052404	12 kg	18 x 12 kg
CO₂-Einsparung*	ca. 25 %	
Müllvermeidung*	ca. 40 %	

*Bei Gegenüberstellung mit einer herkömmlichen Reaktivabdichtung von Botament mit vergleichbaren technischen Eigenschaften.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

