



Botament M49

Nivelliermasse bis 15 mm CT-C25-F5

M49 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Mit Fliesen belegbar nach ca. 12 Stunden
- Für beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 0-15 mm in einem Arbeitsgang
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529
- Rakel- und pumpfähig



Anwendungsbereiche

Als Untergrund von

- Fliesen- und Natursteinbeläge
 - textile Bodenbeläge
 - elastische Bodenbeläge
 - Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- sowie als
- Bodenspachtel in Feuchträumen



www.botament.com

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

BotaRedLine
Der rote Faden für deine Baustelle

Botament M49

Nivelliermasse bis 15 mm CT-C25-F5

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	kg/dm³	~ 2	
Verarbeitungszeit	Minuten	~ 30	
Auftragsstärke (gesamt)	mm		
Maximal	mm	15	
Begehrbar nach	Stunden	~ 3	
Belastbar nach (voll)	Tagen	~ 7	
Verbrauch	kg/m²/mm	~ 1,6	
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	
Druckfestigkeit	N/mm²		
24 h		> 8	
7 d		> 16	
28 d		> 23	
Biegezugfestigkeit	N/mm²		
24 h		> 2	
7 d		> 4	
28 d		> 5	
Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.			
Basis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven		
Lieferform	25 kg Sack		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 9 Monate lagerfähig.		
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand: Wasser, im ausgehärteten Zustand: Zementschleierentferner		
GISCODE: ZP1			



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

