

UNSER STÄRKSTES

KRAFT PAKET

BOTAMENT® MS 6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff



Botament

MIT VERTRAUEN

UNSER STÄRKSTES KRAFTPA

Botament
mit E
Ab
E

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit



- Ext
- Neu
- Ans



Kabelkanal Boden



Kabelkanal Wand



Spiegelmontage



Rohrdurchführung



S


MARKET

Botament® MS 6 ist in Verbindung mit Botament® BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zertifiziert.

Extrem starke Klebkraft

Neutral vernetzend

Anstrichverträglich



Sockelleiste



Schildermontage

BOTAMENT® MS 6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff



Botament® MS 6 ist in Verbindung mit Botament® BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zertifiziert.

Botament® MS 6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeits-härtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von Botament® BP Bauplatten.

MS 6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich.

MS 6 ist in Verbindung mit Botament® BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zugelassen.

Materialbasis	neutral-vernetzendes 1K-Polymer, silanmodifiziert
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C
Aushärtung nach 24 Stunden: nach 48 Stunden:	~ 2 mm ~ 3 mm
Hautbildungszeit	~ 15 Minuten



Wussten Sie schon?

Wir sind der einzige Komplettanbieter für Bäder und Nassräume mit aufeinander abgestimmten und zertifizierten Systemen – alles aus einer Hand. Erfahren Sie mehr:

www.wetroomsolutions.eu

Botament
MIT VERTRAUEN

Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.