

BOTAMENT® DF 7

Dichtfolie 1K

BOTAMENT® DF 7 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt.

DF 7 eignet sich für Bäder und Duschen im mäßig beanspruchten Bereich. Die hohe Rauigkeit der Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Haftverbund mit den Fliesenklebern.

Vorteile:

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Rissüberbrückung geprüft nach DIN EN 14891
- Diffusionsoffen
- Zum Rollen, Streichen und Spachteln
- Hohe Oberflächenrauigkeit
- Systemprüfung mit BOTAMENT® Dichtbändern und Zubehör



Anwendungsbereiche

Abdichtung von z.B.:

Beton, Leichtbeton und Porenbeton, vollfugigem Mauerwerk, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Putze der Kategorien CS II, CS III und CS IV, BOTAMENT® BP Bauplatten, Faserzementplatten, Gipsplatten, Gipsdielen, Gussasphaltestrichen (IC 10)

Materialbasis	Lieferform	Farbe
Kunststoffdispersion	12 kg / 21 kg	grau
Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen	Zeitabstand zwischen dem letzten Auftrag und der Fliesenverlegung	Verbrauch (zur Herstellung der erforderlichen Trockenschichtstärke von 0,5 mm)
~ 1,5- 2,0 Stunden	~ 3,0- 5,0 Stunden	~ 1,2 kg/ m ²

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.