

BOTAMENT® M 35

Multimörtel 2-30 mm

Botament® M 35 Multimörtel ist ein schnell abbindender, einkomponentiger und vielseitig einsetzbarer Klebe- und Reparaturmörtel für den Innen und Außenbereich.

Vorteile:

- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Frühe Belastbarkeit und hohe Standfestigkeit
- Extrem breite Anwendungsbereiche
- Geprüft nach DIN EN 12004: C1 T
- Mit Sand streckbar bis 50 mm
- Geeignet zum Einsatz bei niedrigen Temperaturen



Anwendungsbereiche

- Reparatur und Reprofilierung schadhafter Bauteile aus Beton und Mauerwerk
- Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Deckenflächen
- Herstellung von Hohlkehlen
- Verklebung von mineralischen Bauplatten, Gips- und Faserzementplatten sowie Hartschaumdämmplatten
- Abmauerungen und Verklebung von Plan- und Mauersteinen
- Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen

Materialbasis

Schnellzementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven

Lieferform

25 kg Sack

Anmischverhältnis

~ 6,5- 7,0 l Wasser / 25 kg

Verbrauch

~ 1,3 kg/ m²/ mm

max. Schichtdicke

60 mm

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur

+ 5 °C bis + 30 °C



www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN