

BOTAMENT® PB

Portaldichtband

Botament® PB Portalband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit RD 2 The Green 1 schnelle Reaktivabdichtung. PB Portalband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile:

- Hoch elastisch
- Einfache Überbrückung von unterschiedlichen Materialien, Fugen oder kritischen Untergründen in Bauwerksabdichtungen aus RD 2 The Green 1
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung



PB Portaldichtband!
**Unschlagbar im
System mit
RD 2 The Green 1**

Anwendungsbereiche

Schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung aus Botament® RD 2 The Green 1 an Tür- und Fensterelemente

Das Botament® PB Portalband eignet sich zur Verwendung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, vielen Kunststoffen und pulverbeschichtetem Aluminium.

Materialbasis	Lieferform	Stärke
Polyethylen, vlieskaschiert	20 m- Rolle	0,7 mm
Breite	Gewicht	Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928
400 mm	146 g/m	> 1,5 bar

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN



Zuverlässige Lösungen – auch bei komplizierten Details

Botament® PB Portaldichtband



1. Untergrund entfetten



2. Untergrund mit Schleifpapier anrauen



3. RD 2 mit einem Quast oder Pinsel auftragen und Formteile, hier Innenecken, einsetzen



4. Botament RD 2 mit einem Quast oder Pinsel auftragen und Formteile, hier Außenecken, einsetzen



5. Zugeschnittenes Portaldichtband mit dem Klebstreifen am Fensterrahmen fixieren



6. Untergrund mit RD 2 mit Pinsel, Quast oder 4 mm Zahngläter versehen



7. Portaldichtband in die frische Reaktivabdichtung einbetten



8. Portaldichtband sorgfältig in die frische Abdichtung einstreichen



9. Übergänge vom Portaldichtband zur vorhandenen Bauwerksabdichtung und zum Fensterelement mit einem Quast oder Pinsel großzügig überarbeiten