



Mustertexte für Ausschreibungen

Botament Renovation

Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile von innen mit starren Dichtschlämmen nach MDS-Richtlinie

Vorarbeiten	Seite 2
Untergrundvorbereitung	Seite 2
Nachträgliches Abdichten des Wandquerschnitts gegen aufsteigende Feuchte (Horizontalsperre)	Seite 3
Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile von innen	Seite 3



Vorarbeiten

Pos.	Menge	Einh.	Vorarbeiten	EP:	GP:
		m ²	<i>Reinigung Wand/Boden</i>	€	€
			Untergrund von Verschmutzungen, Sinterschichten, haftungsmindernden Substanzen und losen Teilen reinigen inklusive Schuttbeseitigung		
			Art des Untergrunds:		

Pos.	Menge	Einh.	Vorarbeiten	EP:	GP:
		m	<i>Beseitigung von Altputzen</i>	€	€
			Mechanisches Entfernen von Altputzen/ Freilegung des Bestandsmauerwerks als Vorbereitung für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten		
			Art des Untergrunds: Höhe:		

Untergrundvorbereitung

Pos.	Menge	Einh.	Untergrundvorbereitung	EP:	GP:
		m ²	<i>Schließen von Fehlstellen und offenen Fugen</i>	€	€
			mit		
			M36 Speed Multifunktionaler Schnellzementmörtel		
			Verbrauch: nach Bedarf		
			als Vorbereitung für die nachfolgenden Abdichtungsarbeiten		
			Art des Untergrunds:		

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.



Nachträgliches Abdichten des Wandquerschnitts gegen aufsteigende Feuchte (Horizontalsperr)

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung Wandquerschnitt gegen aufsteigende Feuchte (nachträglich)	EP:	GP:
		m	<i>Herstellen der Horizontalsperr</i> Einbau der Injektionscreme mit Saug- und Druckspritze oder Handpresse Renovation MS10 Injektionscreme für Horizontalsperr Verbrauch (bei einem Bohrlochabstand von 10 cm): ~ 100 g/ m Wand/ 10 cm Bohrlochtiefe Art des Wandbaustoffs:	€	€

Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile von innen

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung erdberührter Bauteile von innen (nachträglich)	EP:	GP:
		m	<i>Herstellen der Dichtungskehle im Bereich des Boden-/Wandanschlusses</i> Einbau der mineralischen Dichtungskehle aus M36 Speed Multifunktionaler Schnellzementmörtel Verbrauch: ~ 0,7- 1,5 kg/m Art des Untergrunds:	€	€

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung feuchter erdberührter Wand- und Bodenflächen von innen (nachträglich)/ Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser	EP:	GP:
		m ²	<i>Herstellen der Bauwerksabdichtung</i>	€	€

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.



			2-lagiger Auftrag aus schlämförmiger Dichtschlämme (Trockenschichtdicke mindestens 2 mm) M34 Dichtschlämme Verbrauch: ~ 5,0 kg/m ² Art des Untergrunds:		
--	--	--	--	--	--

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung feuchter und salzbelasteter erdberührter Wand- und Bodenflächen von innen (nachträglich)/ Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser	EP:	GP:
		m ²	<i>Herstellen der Bauwerksabdichtung</i> 2-lagiger Auftrag aus schlämförmiger Dichtschlämme (Trockenschichtdicke mindestens 2 mm) Renovation MS30 Sulfatbeständige Dichtschlämme Verbrauch: ~ 4,5 kg/m ² Art des Untergrunds:	€	€

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung feuchter erdberührter Wand- und Bodenflächen von innen (nachträglich)/ drückendes Wasser (Wasserdruck bis 1,5 bar)	EP:	GP:
		m ²	<i>Herstellen der Bauwerksabdichtung</i> 2-lagiger Auftrag aus schlämförmiger Dichtschlämme (Trockenschichtdicke mindestens 3 mm) M34 Dichtschlämme Verbrauch: ~ 7,0 kg/m ²	€	€

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.



			Art des Untergrunds:		
--	--	--	----------------------	--	--

Pos.	Menge	Einh.	Abdichtung feuchter und salzbelasteter erdberührter Wand- und Bodenflächen von innen (nachträglich)/ drückendes Wasser (Wasserdruck bis 1,5 bar)	EP:	GP:
		m ²	<i>Herstellen der Bauwerksabdichtung</i> 2-lagiger Auftrag aus schlämmförmiger Dichtschlämme (Trockenschichtdicke mindestens 3 mm) Renovation MS30 Sulfatbeständige Dichtschlämme Verbrauch: ~ 6,7 kg/m ² Art des Untergrunds:	€	€

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Ergänzend zu dem obigen Vorschlag sind die Angaben der einschlägigen technischen Merkblätter für die vorgeschlagenen Erzeugnisse in der gültigen Form zu beachten. Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten kann am besten durch Musterausführungen festgestellt werden. Die Aussagefähigkeit von Musterflächen ist nur dann gegeben, wenn der Untergrund und die Verarbeitungsmethoden für die auszuführenden Maßnahmen repräsentativ sind.