

Botament Renovation GS4

Zementärer Glättspachtel

Baustoffe
für echte
Profis



Botament

MIT VERTRAUEN

So einfach! Botament Renovation GS4

Revolution. Innovation. Renovation GS4

Sie wollen glatte Wände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich? Mit dem reinweißen, zementären Glättspachtel Botament Renovation GS4 lassen sich Fassaden, Wand- sowie Deckenflächen im Innenbereich anspruchsvoll und trotzdem einfach gestalten! Der zum Glätten, Spachteln und Ausbessern geeignete Glättspachtel ist leicht zu schleifen und überzeugt durch seine sehr geschmeidige und leichte Verarbeitung. Botament Renovation GS4 ist anders als alle gipsbasierten Spachtel!

Neben der Anwendung im Innenbereich ist er auch im Außenbereich und für Feuchträume geeignet! Verwandeln Sie Ihr altes, voll gefliestes Bad in einen Wellnessstempel! Botament Renovation GS4 kann problemlos unter anderem auf alten Wandfliesen eingesetzt werden! Der zum Glätten, Spachteln und Ausbessern geeignete Glättspachtel ist leicht zu schleifen und überzeugt durch seine sehr geschmeidige und leichte Verarbeitung.



- Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen
- Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken
- Egalisierung von Fassaden und Faschen
- Ausbessern und Füllen von Fehlstellen, Löchern und Schlitzern
- Abspachteln und Glätten von Plattenstößen bei Gipskarton-, Gipsfaser- und Gipswandbauplatten
- Überspachteln von alten Fliesenbelägen

Das Finish für richtig glatte Wände wird mit einem Langhalsschleifer (z. B. ELS 225 von Eibenstock / www.eibenstock.com) erreicht.



Ersparen Sie sich das mühsame Rausschlagen alter Fliesen ... Renovation GS4 kann problemlos u.a auf alten Fliesenbelägen eingesetzt werden.



So gut!

Mehr als nur eine ansprechende Optik!

Mit Botament Renovation GS4 schaffen Sie in wenigen Schritten eine perfekte Nachbildung von natürlichen Holzstrukturen. Je nach gewähltem Farbton entsteht so die naturgetreue Nachbildung zahlreicher Holzarten. Oder mischen Sie einfach Ihren Lieblingsfarbton (z. B. Abtönen) bei! Einfach mit dem Glättspachtel auftragen, fertig. So ersparen Sie sich das zusätzliche Streichen der Wände!

Produkteigenschaften

- Zur Herstellung von Oberflächen gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Für Feuchträume geeignet
- Schleifbar
- Fällt nicht bei
- Sehr schwindarm

10 gute Gründe für Renovation GS4

- 1 Renovation GS4 bietet das Beste aus 2 Welten: die Verarbeitungsvorteile eines gipshaltigen Materials zusammen mit den Beständigkeiten eines zementären Produkts.
- 2 Renovation GS4 kann auch in der Fläche auf alten Wandfliesen eingesetzt werden.
- 3 Renovation GS4 ist bestens geeignet für den Außenbereich und Feuchträume.
- 4 Renovation GS4 kann für größere Schichtstärken mit Quarzsand gestreckt werden.
- 5 Renovation GS4 ist ein weißer, ansatzlos ausziehbarer Feinspachtel.
- 6 Renovation GS4 kann sowohl auf zementären wie auch gipshaltigen Untergründen eingesetzt werden.
- 7 Renovation GS4 ist bereits nach wenigen Stunden schleifbar.
- 8 Renovation GS4 kann mit allen handelsüblichen Abtönfarben oder Pigmenten abgetönt werden.
- 9 Renovation GS4 ermöglicht ein brillantes Oberflächenfinish der Qualitätsstufen Q1 bis zu Q4.
- 10 Renovation GS4 bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

Glatte Flächen, ganz einfach mit einer warmen Holzstruktur versehen!



Einfach Abtönfarben oder Farbpigmente beimischen und loslegen!



Botament

Renovation GS4

Zementärer Glättspachtel

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	kg/dm³	~ 1,6	
Temperaturbeständigkeit	°C	> -20 < 80	
Anmischverhältnis	l	~ 5,2 - 6 ~ 1 - 1,2	Wasser/20 kg Wasser/4 kg
Verarbeitungszeit	Minuten	~ 30	
Schichtdicke ¹⁾ Schichtdicke ²⁾	mm	≤ 5 > 5 ≤ 20	
Verbrauch	kg/m²/mm	~ 1,5	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 5 < 30	
Wartezeiten ³⁾	Stunden	~ 4	
⁴⁾			nach vollständiger Durchtrocknung
		Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.	
Basis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven		
Lieferform	20 kg Sack 4 kg-Sack		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.		
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand: Wasser, im ausgehärteten Zustand: Zementschleierentferner		

- 1) ungestreckt
2) gestreckt mit 30 % Quarzsand (Körnung 0,5- 1,2 mm)
3) bis zur Verlegung von keramischen Belägen
4) bis zur Verlegung von Natursteinen



Für innen
und
aussen!

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Baubjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com



Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

